

仕様書(日本向け 100V 50/60hz)

詳細			Milly 515
幅		mm	490
奥行		mm	590
高さ		mm	935
本体重量（金属板含む）		kg	92
排煙口径		mm	80
最大暖房出力		kW	9.1
最小暖房出力		kW	3.2
最大有効暖房出力（名目）		kW	8.0
最小有効暖房出力（部分的 / エコ運転時）		kW	3.0
一酸化炭素排出量 （13%酸素）	最大有効暖房出力	%	0.0052
	最小有効暖房出力	%	0.0416
二酸化炭素排出量	最大有効暖房出力	%	8.40
	最小有効暖房出力	%	7.35
燃焼効率	最大有効暖房出力	%	87.3
	最小有効暖房出力	%	92.8
排煙温度	最大有効暖房出力	°C	176.5
	最小有効暖房出力	°C	98.2
排煙管への排煙量 （m）	最大有効暖房出力	g/s	7.0
	最小有効暖房出力	g/s	2.9
ペレット燃料の最大消費量		kg/h	1.90
ペレット燃料の最小消費量		kg/h	0.68
最小—最大自動運転時間		h	8.7 / 24.3
暖房可能容積（断熱効果が高い家）		m³	175
暖房可能容積（断熱効果が低い木造建築など）		m³	105
試用時の暖炉内の気圧 P.t.: 有効最大時 / 有効最小時		Pa	11.5 / 10.0
燃焼炉内の最小気圧		Pa	> 0
燃焼炉内の最大気圧		Pa	< 20
燃料タンクのペレットの容量		kg	16.5
電気系統			
電圧		V	100
電源周波数		Hz	50 / 60
運転開始時の使用電力		W	340
平均出力時の使用電力		W	100
ヒューズ（5x20）		A	4T
ペレット燃料の種類			木質ペレット直径6 mm