

仕様書

詳細			オルガ	
			501	501L
幅		mm	850	855
奥行		mm	278	293
高さ		mm	942	955
本体重量		kg	96	108
排煙口径		mm	80	
給気口径		mm	50	
後方温風口径		mm	100	
最大燃焼出力		kW	11.1	
最小燃焼出力		kW	4.4	
最大有効暖房出力		kW	9.8	
最小有効暖房出力(P1 エコ運転時)		kW	3.9	
一酸化炭素排出量： (酸素が13%時)	最大有効暖房出力	%	0.0129	
	最小有効暖房出力	%	0.0176	
二酸化炭素排出量：	最大有効暖房出力	%	10.32	
	最小有効暖房出力	%	6.79	
燃焼効率：	最大有効暖房出力	%	88.0	
	最小有効暖房出力	%	89.1	
排煙温度:	最大有効暖房出力	℃	189.9	
	最小有効暖房出力	℃	128.7	
煙突の排煙量(m):	最大有効暖房出力	g/s	6.9	
	最小有効暖房出力	g/s	4.1	
ペレット燃料の最大消費量 *		kg/h	2.31	
ペレット燃料の最小消費量*		kg/h	0.90	
最小*/ 最大* 連続運転時間		h	7.6 / 19.5	
高気密住宅での暖房可能容積		m³	228	
木造住宅での暖房可能容積		m³	125	
試用時の暖炉内の気圧 P.t.: 有効最大時 / 有効最小時		Pa	11.8 / 10.6	
燃焼炉内の最小気圧		Pa	> 0	
燃焼炉内の最大気圧		Pa	< 20	
燃料タンクのペレット量		kg	17.5	
電力消費				
電圧		V	100	
電源周波数		Hz	50 / 60	
着火時の使用電力		W	360	
平均使用電力		W	160	
ヒューズ (5x20)		A	4T	
ペレット燃料の種類			木質ペレット直径6 mm	

*使用ペレット燃料の種類により変化することがあります。